



## PVC MASK Q

Article :

Blanc : 45446 - 30 mm x 33 m / 45449 - 50 mm x 33 m

Jaune : 45456 - 30 mm x 33 m / 45457 - 38 mm x 33 m / 45459 - 50 mm x 33 m

### Description :

Ruban adhésif de protection solide et résistant mais toujours facile à déchirer. Très haute adhérence. Colle aussi sur des surfaces rugueuses. Résistant aux UV. Pour plâtre, stuc et protection pour des travaux intérieurs comme extérieurs.

### Application :

La surface à masquer doit être exempte de graisse, de poussière et sèche. Il est principalement utilisé pour le bois (peint, apprêté), l'aluminium et le verre.

Une prudence accrue est requise pour les supports mous et poreux (résineux, plâtre, peinture), les supports en PVC altérés et les surfaces contenant des plastifiants. Il est donc indispensable de réaliser un test de collage pertinent avant les travaux proprement dits. Le plastifiant du PVC peut endommager les peintures et teintures à base d'eau.

Conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière du soleil et de source de chaleur directe (15-23°C / 50% d'humidité relative). Dans la mesure où les conditions sont respectées, le produit est garanti 12 mois

### Productdata adhesive tape:

Carrier material	Soft PVC	
Adhesive	rubber	
Carrier thickness (mm)	0,12 mm	
Total thickness	0,155 mm (+/- 10%)	ASTM D 1000
Adhesion to steel (N/mm)	2,9N/25mm	ASTM D 1000
Tensile strenght (N/mm)	29,5N/25mm	ASTM D 1000
Elongation at break (%)	90%	ASTM D 1000
Temperature resistance (°C)	until +50°C	
UV-resistance	Outdoor until 2 weeks max.	